FLOCFIX LIQUIDE

Application

Floculation-précipitation en piscine familiale.
Floculation permanente en piscine publique.

Les micro-organismes, les matières organiques (produits de décomposition...) et les matières minérales (limons, argile, particules métalliques...) présents en suspension ou à l'état colloïdal sont trop fins pour être retenus par le filtre à sable seul ; la floculation est l'agglomération de ces particules en flocons pouvant être retenus par le filtre.

Caractéristiques

- Liquide, préhydrolysé, offre un emploi nettement facilité en comparaison de produit en poudre.
- Compatible avec tout équipement de filtration à sable.
- Compatible, à l'état dilué, avec les désinfectants et auxiliaires de traitement employés en piscine.
- Teneur moyenne en équivalent-alumine voisine de 6,8%.
- Ne modifie pratiquement pas le pH de l'eau traitée.
- Taux d'aluminium résiduel très faible dans l'eau traitée.
- Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8.
- Produit offrant un rendement optimum avec une alcalinité (TAC) comprise entre 8 et 15 °f (80 et 150 mg/l).
- Non moussant.
- Non toxique pour l'homme ou l'animal en cas d'ingestion accidentelle de l'eau du bassin traité.
- Produit sans nuisance pour l'environnement aux dosages recommandés.
- Conservation prolongée du produit concentré sous réserve de stockage à une température inférieure à 40°C.

Mode d'emploi

EN PISCINE FAMILIALE

En cas de turbidité élevée ou après une chloration-choc, 1/4 de litre de **hth Flocfix liquide** par tranche de 10 m^3 d'eau à clarifier. L'apport de **hth Flocfix liquide** s'effectue, filtration arrêtée, après dilution dans 10 litres d'eau et en répartissant la solution ainsi obtenue autour du bassin à l'aide d'un arrosoir si possible muni de sa pomme d'arrosoir. Laisser agir, au moins une nuit mais de préférence une journée, puis évacuer les impuretés précipitées au fond du bassin avec un aspirateur en les envoyant directement à l'égout.

EN PISCINE COLLECTIVE

hth Flocfix liquide est obligatoirement injecté non dilué par pompe doseuse, en amont du filtre à sable, directement depuis le bidon ou par l'intermédiaire d'un bac de conditionnement.

La consommation journalière est très dépendante de la fréquentation et de l'environnement du bassin. Elle est comprise entre 0,5 et 1,0 ml/m^3 d'eau recyclée en piscine couverte et entre 1,0 et 2,0 ml/m^3 d'eau recyclée en piscine de plein-air.

NOTA : hth Flocfix liquide développe un rendement optimal quand l'eau à traiter est correctement tamponnée c'est-à-dire qu'elle présente une valeur de TAC comprise entre 8 et 15°f. dans le cas contraire, et en particulier pour des valeurs inférieures à 8°f, la floculation peut s'avérer beaucoup moins efficace que prévu.

Composition

Contient du polychlorosulfate basique d'aluminium.

Sécurité

Xi - Irritant

Attention ! ce produit présente des risques pour la santé ; se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (pour les différents intervenants du réseau de distribution), aux conseils de mises en oeuvre et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Arch Water Products France - BP 219 – 37402 Amboise Cédex
Téléphone : 02 47 23 43 00 - Fax : 02 47 23 12 21